Lampa liniowa do przetwarzania żywności Greenie

Lampa liniowa do przetwarzania żywności FC70A to idealne rozwiązanie, by przedłużyć świeżość produktów oraz wpłynąć na ich udaną prezentację. Lampa występuje w 3 wersjach: 20W, 36W i 48W. Słabe oświetlenie produktów spożywczych może wpłynąć negatywnie na ich świeżość, lampa FC70A pomoże wydłużyć trwałość i świeżość. Użytkownik może wybrać barwę światła w zależności od tego, czy potrzebuje barwy zimnej, neutralnej lub ciepłej.

Lampa do przetwarzania żywności Greenie posiada certyfikat ENEC, który potwierdza bezpieczeństwo wyrobu oraz świadczy o wysokiej jakości produktu. Znak ENEC na wyrobie jest wskazaniem przy wyborze bezpiecznego produktu wysokiej jakości.

O wysokiej jakości produktu świadczy klasa szczelności – IP65 oraz klasa wytrzymałości – IK10.
Klasa szczelności IP65 oznacza produkt, który jest pyłoszczelny, a dostęp do jego wnętrza jest zabezpieczony. Dodatkowo jego budowa chroni przed strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony.
Klasa wytrzymałości IK10 to odporność na uderzenia o energii 20J, co może zostać opisane jako uderzenie młotkiem o masie 5kg z wysokości 40cm.

Lampa do przetwarzania żywności Greenie jest wolna od zagrożenia fotobiologcznego – RG0.

Lampa współpracuje ze ściemniaczem oraz z czujnikiem ruchu. Może być też używana jako oświetlenie awaryjne.

Lampa występuje w kilku wariantach barwowych:
– Barwa ciepła (3000K)
– Barwa naturalna ciepła (4000K)
– Barwa naturalna zimna (5000K)
– Barwa zimna (6000K)

5 Gwarancja 5 lat	CE Certyfikat CE	RoHs Certyfikat RoHs	CRI >80 CRI	IK IK10 Klasa odporności mechanicznej
IP65 Klasa wodoszczelności	LED 2835 SDCM<5 Rodzaj diod LED	PF % >95 Współczynnik mocy (PF)		





Parametry

DANE TECHNICZNE:

Dioda LED 2835 SDCM<5:

ENEC : Znak wysokiej jakości produktów elektrycznych

Klasa szczelności: IP65

Klasa odpomości : IK10

Zagrożenie fotobilogiczne: RG0 (wolna od zagrożenia)

Współpraca z czujnikiem ruchu: Tak

Współpraca ze ściemniaczem: Tak

Działająca jako oświetlenie awaryjne: Tak

Temperatura pracy : -20~+40°C

CRI: >80

Napięcie zasilania: 220-240V 50/60Hz

Kąt świecenia: 120°

Czas świecenia: 117 000

Optymalna wysokość instalacji: 3-8 m

Dane techniczne

	Kod produktu	Temperatura Barwowa [K]	Moc [W]	Jasność [lm]	Wydajność świetlna [lm/W]	Wymiary [mm]
Lampa liniowa do przetwarzania żywności FC70A20	FC70A20	3000K/4000K/5000K/6500K	20	3200	160	600mm/1200mm/1500mm x 70mm x 70mm
Lampa liniowa do przetwarzania żywności FC70A36	FC70A36	3000K/4000K/5000K/6500K	36	5760	160	600mm/1200mm/1500mm x 70mm x 70mm
Lampa liniowa do przetwarzania żywności FC70A48	FC70A48	3000K/4000K/5000K/6500K	48	7680	160	600mm/1200mm/1500mm x 70mm x 70mm

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.