



Lampa liniowa LED Greenie hermetyczna LH IP65

Oprawa liniowa LED hermetyczna LH Professional 1200mm – Oprawa liniowa LED Greenie hermetyczna LH jest przystosowana do pracy w bardzo trudnych warunkach. Może być używana w temperaturze od -30°C do 50°C. Dzięki klasie szczelności IP65 jest odporna na działanie wody, pary wodnej, niskich i wysokich temperatur oraz pyłoszczelna. Można ją wykorzystać do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ale także elewacji zewnętrznych i różnorakiego oświetlenia wnętrz (np. biura, galerie, korytarze, garaże), a także basenów, obiektów sportowych czy nawet chłodni. Oprawa została wykonana z Aluminium dzięki czemu doskonale odprowadza ciepło i stanowi bardziej niezawodną i długowieczną alternatywę dla opraw LED wykonanych z tworzywa sztucznego.

	Gwarancja 3 lata		Certyfikat CE		Certyfikat RoHS		Zasilanie 220 - 240V		Kąt świecenia 120°
	Kąt świecenia 90°		CRI > 80		Temperatura pracy -30° ~ 50°		Klasa wodoszczelności IP65		Klasa odporności mechanicznej IK08
	Współczynnik mocy (PF) ≥ 0,9								



LHP40

LHP40

Parametry

DANE TECHNICZNE:	Montaż: zarówno do ściany, jak i do sufitu Obudowa: LHP - aluminium / PC
DANE OPTYCZNE:	Przesłona diod: matowa
DANE DODATKOWE:	Dodatkowa certyfikacja: Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych - Zakład Techniki Świetlnej / Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej Łączenie: możliwość łączenia w jeden ciąg



Dane techniczne

	Kod produktu	Temperatura Barwowa [K]	Moc [W]	Odpowiednik	Jasność [lm]	Wydajność świetlna [lm/W]	Ilość diod	Wymiary [mm]	Waga
Oprawa liniowa LED hermetyczna LH Professional 1500mm 40W NW	LHP40NW-IP	4000-4500	40	120	4800	120	432	1200 x 73 x 55	1,48kg
Oprawa liniowa LED hermetyczna LH Professional 1200mm 40W NW	LHP40NW			150	5200	130	288		1,22kg
Oprawa liniowa LED hermetyczna LH Professional 1500mm 60W NW	LHP60NW-IP	4000-4500	60	180	7200	120	432	1500 x 73 x 55	1,48kg
	LHP60NW			200	7800	130			
Oprawa liniowa LED hermetyczna LH Professional 1500mm 75W NW	LHP75NW-IP	4000-4500	75	230	9000	120	432	1800 x 73 x 55	1,48kg