biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

Lampa przemysłowa LED Greenie Flat Panel

Lampa przemysłowa LED Greenie Flat Panel swoją nazwę zawdzięcza nietypowemu wyglądowi – od trzonka z gwintem odchodzi bardzo cienki panel zwierający diody LED 5630SMD, które pełnią funkcję źródła światła. W trzonku znajduje się driver marki MeanWell – niezwykle wydajny i bezawaryjny element tej lampy, który potwierdza jej wysoką jakość. Duża powierzchnia panelu zawierającego diody umożliwia bardzo dobre oddawanie ciepła, dzięki czemu lampa nie nagrzewa się. Dodatkowo lampa LED Flat Panel posiadaj specjalny system uniemożliwiający przegrzanie się – w sytuacji, gdy wykrywa on zbyt wysoką temperaturę pracy, lampa jest automatycznie wyłączana i zapala się ponownie, gdy temperatura spadnie.

Gwarancja	Gwarancja 3 lata	CE	Certyfikat CE	RoHs	Certyfikat RoHs	E40	Gwint E40	100 - 277V	Zasilanie
120°	Kąt świecenia	CRI > 75	CRI	-40° ~ 50°	Temperatura pracy	LED BRIDGELUX	Rodzaj diod LED	IP54	Klasa wodoszczelności
PF % ≥ 0,95	Współczynnik mocy (PF)								



FP467NW



FP467NW

Parametry

DANE ELEKTRYCZNE:	System przeciwko nadmiememu nagrzewaniu: tak Nietypowe napięcie pracy: tak, na specjalne zamówienie
DANE OPTYCZNE:	Przesłona diod: matowa lub przezroczysta

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Kod produktu	Temperatura Barwowa [K]	Moc [W]	Odpowiednik	Jasność [lm]	Wydajność świetlna [lm/W]	Ilość diod	Wymiary [mm]	Waga
Lampa przemysłowa LED Flat Panel 67W E40 - 200 diod 5630SMD NW	FP467NW	4000-4500	67	250	6500	97	200	Ø310 x 220	1,9kg
Lampa przemysłowa LED Flat Panel 67W E40 - 200 diod 5630SMD CW	FP467CW	5500-6500			6900	103			
Lampa przemysłowa LED Flat Panel 100W E40 - 300 diod 5630SMD WW	FP4100WW	2800-3200	100	400	10500	105	300	Ø310 x 220	2kg
Lampa przemysłowa LED Flat Panel 100W E40 - 300 diod 5630SMD NW	FP4100NW	4000-4500			10500	105			2kg
Lampa przemysłowa LED Flat Panel 100W E40 - 300 diod 5630SMD CW	FP4100CW	5500-6500			11000	110			

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.