biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

Lampa przemysłowa LED Greenie HighBay Linear

Lampa przemysłowa LED Greenie HighBay Linear Philips 3030 to specjalna oprawa, która najlepiej sprawdzi się w wysokich halach magazynowych. Bardzo wysoka wydajność świetlna na poziomie 130lm/W oraz specjalny kąt świecenia 40° x 130° sprawiają, że oprawa LED Greenie HighBay Linear potrafi zastąpić najmocniejsze lampy metalohalogenkowe. W lampie zastosowano diody 3030SMD Philips oraz zasilacz stałoprądowy firmy Sosen potrafiący pracować nawet przy niestabilnym napięciu. HighBay Linear serii -D w szarej obudowie zawiera segmenty o mocy 50W każdy, wydajności 120lm/W, optykę 60° x 120° oraz zasilanie w technologii IC, spełnia także wszelkie normy fotobiologiczne – EN 62471 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Klasa szczelności IP65 pozwala na stosowanie HighBay Linear nawet w ciężkich warunkach przemysłowych takich jak zapylenie oraz wysoka wilgotność. Odporność mechaniczna lampy to IK10 – najwyższa możliwa klasa. Na zamówienie są dostępne także inne kąty świecenia oraz wersja zapewniająca CRI90+. Lampa HBL została przetestowana przez Politechnike Warszawską, badania można podbrać poniżej.

5 Gwarancja	Gwarancja 5 lat	CE	Certyfikat CE	RoHs	Certyfikat RoHs	DLC	Certyfikat DLC	UL	Certyfikat UL
100 - 277V	Zasilanie	40° x 130°	Kąt świecenia	60° x 120°	Kąt świecenia	CRI > 80	CRI	-30° ~ 50°	Temperatura pracy
LED Philips	Rodzaj diod LED	IP65	Klasa wodoszczelności	IK IK10	Klasa odporności mechanicznej	PF % ≥ 0,93	Współczynnik mocy (PF)		



HBL100NW-D



HBL100NW-D

Parametry

DANE ELEKTRYCZNE:	Rodzaj osprzętu: zasilacz stałoprądowy Sosen lub IC Lampy LED IC: dodatkowy ogranicznik przepięć typu 3 - klasy D
DANE OPTYCZNE:	Kąt świecenia: 40° x 130° lub 60° x 120°
DANE DODATKOWE:	Dodatkowa certyfikacja: Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych - Zakład Techniki Świetlnej / Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej Mocowanie: do wybory cztery systemy

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Kod produktu	Temperatura Barwowa [K]	Moc [W]	Odpowiednik	Jasność [lm]	Wydajność świetlna [lm/W]	Ilość diod	Wymiary [mm]	Waga
Lampa LED IC HighBay Linear 50W Philips 3030 NW	HBL50NW-D	4000-4500	50	150	6000	120	64	353 x 115 x 144	1,5kg
Lampa LED IC HighBay Linear 50W Philips 3030 CW	HBL50CW-D	5500-6500							
Lampa LED IC HighBay Linear 100W Philips 3030 NW	HBL100NW-D	4000-4500	100	300	12000	120	128	620 x 115 x 144	2,5kg
Lampa LED IC HighBay Linear 100W Philips 3030 CW	HBL100CW-D	5500-6500							
Lampa LED IC HighBay Linear 150W Philips 3030 NW	HBL150NW-D	4000-4500	150	450	18000	120	192	887 x 115 x 144	3,5kg
Lampa LED IC HighBay Linear 150W Philips 3030 CW	HBL150CW-D	5500-6500							
Lampa LED IC HighBay Linear 200W Philips 3030 NW	HBL200NW-D	4000-4500	200	600	24000	120	256	1154 x 115 x 144	4,5kg
Lampa LED IC HighBay Linear 200W Philips 3030 CW	HBL200CW-D	5500-6500							
Lampa LED IC HighBay Linear 250W Philips 3030 NW	HBL250NW-D	4000-4500	250	750	30000	120	320	1421 x 115 x 144	5,5kg
Lampa LED IC HighBay Linear 250W Philips 3030 CW	HBL250CW-D	5500-6500							

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.