biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

# Lampa solarna LED Greenie

Lampa solarna LED to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe idealne do zastosowania w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia przewodów zasilających. Lampa pracuje całkowicie autonomicznie, zamontowane w niej czujniki umożliwiają efektywne wykorzystanie zgromadzonej energii, kiedy jest potrzebna. Zintegrowany w lampie akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy przy pełnym naładowaniu zapewnia od 8 do 10 godzin świecenia przy pełnej mocy lampy. Dodatkowo panel solarny może być ustawiony pod dowolnym kątem, co pozwala na osiąganie lepszych efektów zimą od nieruchomych paneli solarnych.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwarancja | Gwarancja 3 lata | CE | Certyfikat CE | RoHs | Certyfikat RoHs | 120° | Kąt świecenia | CRI > 75 | CRI |
| -20° ~ 60° | Temperatura pracy | LED BRIDGELUX | Rodzaj diod LED | IP65 | Klasa wodoszczelności | PF % ≥ 0,95 | Współczynnik mocy (PF) | | |





| | |
|---|---|
| Zestaw solarny 20W - lampa LED, panel i bateria [LS20] | LS20 |

## Parametry

| | |
|---|---|
| DANE TECHNICZNE: | Montaż: wysokość od 3m do 8m, co pozwala na uzyskanie maksymalnego zasięgu czujnika - zasięg do 10 metrów<br>Średnica otworu montażowego: 70mm |
| DANE ELEKTRYCZNE: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy: 212Wh (w lampie LS20) oraz 96Wh (w lampie LS12)<br>Panel fotowoltaiczny: 50W (w lampie LS20) oraz 40W (w lampie LS12)<br>Czas ładowania akumulatora: 4 - 6h |
| DANE DODATKOWE: | Elementy zestawu: pilot w lampie LS12 |

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Dane techniczne

| | Kod produktu | Temperatura Barwowa [K] | Moc [W] | Odpowiednik | Jasność [lm] | Wydajność świetlna [lm/W] | Ilość diod | Wymiary [mm] | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zestaw solarny LED 12W - lampa LED, panel, bateria i pilot CW | LS12CW | 5500-6500 | 12 | 30 | 1500 | 125 | 12 | 440 x 440 x 610 | 10kg |
| Zestaw solarny LED 20W - lampa LED, panel i bateria CW | LS20CW | 5500-6500 | 20 | 50 | 3100 | 125 | 40 | 890 x 650 x 610 | 14,5kg |
| Zestaw solarny LED 20W - lampa LED, panel i bateria CW | LS30CW | 5500-6500 | 30 | 100 | 5100 | 170 | 40 | 890 x 650 x 610 | 14,5kg |
| Zestaw solarny LED 40W - lampa LED, panel i bateria CW | LS40CW | 5500-6500 | 40 | 160 | 6500 | 170 | 40 | 890 x 650 x 610 | 14,5kg |
| Zestaw solarny LED 50W - lampa LED, panel i bateria CW | LS50CW | 5500-6500 | 50 | 200 | 7500 | 170 | 40 | 890 x 650 x 610 | 14,5kg |
| Zestaw solarny LED 60W - lampa LED, panel i bateria CW | LS60CW | 5500-6500 | 60 | 250 | 9600 | 160 | 40 | 890 x 650 x 610 | 14,5kg |

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.