biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

Panel grzewczy na podczerwień Greenie – przemysłowy

Wysokotemperaturowy panel grzewczy na podczerwień przeznaczony do stosowania w budynkach przemysłowych, halach magazynowych, a także w innych pomieszczeniach produkcyjnych. Kąt emisji promieniowania podczerwonego w panelu wynosi 180°, zalecana wysokość montażu wynosi od 3,5m do 10m. Elementem grzewczym jest płyta aluminiowa elektrolitycznie pokryta warstwą krzemu, obudowę wykonano ze stali pomalowanej proszkowo na kolor RAL9002. Maksymalna temperatura jaką może osiągnąć powierzchnia panelu wynosi 380°C.

Gwarancja 2 lata

Certyfikat CE

Certyfikat RoHs

Zasilanie 230V

Współczynnik mocy (PF) ≥ 0,99



Panel grzewczy na podczerwień przemysłowy 3600W [PI3600]



PI2400

Parametry

DANE TECHNICZNE:	Materiał: aluminium / stal
	Kolor: biały

Dane techniczne

	Kod produktu	Moc [W]	Wymiary [mm]	Waga
Panel grzewczy na podczerwień przemysłowy 1200W	PI1200	1200	1550 x 150 x 60	7,8kg
Panel grzewczy na podczerwień przemysłowy 2400W	PI2400	2400	1550 x 250 x 60	12,35kg
Panel grzewczy na podczerwień przemysłowy 3600W	PI3600	3600	1550 x 350 x 60	16,65kg

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.