biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

Profil Wpuszczany LED Greenie

Profil wpuszczany LED Greenie to prostota i elegancja, dzięki której możemy stworzyć niepowtarzalne linie światła łącząc jeden profil z drugim bez widocznych przerw. Profil LED wykonano z dobrej jakości aluminium, natomiast diody ukryto za matową przesłoną, dzięki której światło idealnie się rozprasza. Profil wpuszczany LED od Greenie sprawdza się jako oświetlenie w zabudowach architektonicznych, sufitach podwieszanych, a także do oświetlenia biur czy lokali użytkowych i handlowych.

2 Gwarancja	Gwarancja 2 lata	CE	Certyfikat CE	RoHs	Certyfikat RoHs	230V	Zasilanie	120°	Kąt świecenia
CRI > 80	CRI	°C -25° ~ 45°	Temperatura pracy	IP40	Klasa wodoszczelności	PF % ≥ 0,5	Współczynnik mocy (PF)		





Profil Wpuszczany LED 1m 37W aluminiowy [L1M37]	L1M37

Parametry

DANE TECHNICZNE:	Materiał obudowy: aluminium Kolor obudowy: biały
DANE ELEKTRYCZNE:	Zasilacz: stałonapięciowy 24V marki GPV
DANE OPTYCZNE:	Przesłona: matowa

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Kod produktu	Temperatura Barwowa [K]	Moc [W]	Odpowiednik	Jasność [lm]	Wydajność świetlna [lm/W]	Ilość diod	Wymiary [mm]	Waga
Profil Wpuszczany LED 1m 37W aluminiowy WW	L1M37WW	2800-3200	37	200	3130	85	192	1010 x 63 x 32	1,03kg
Profil Wpuszczany LED 1m 37W aluminiowy NW	L1M37NW	4000-4500			3330	90			
Profil Wpuszczany LED 1m 42W aluminiowy WW	L1M42WW	2800-3200	42	240	3550	85	192	1010 x 63 x 32	1,03kg
Profil Wpuszczany LED 1m 42W aluminiowy NW	L1M42NW	4000-4500			3770	90			

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.