biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

Taśma LED Greenie – seria 3528SMD

Taśma LED Greenie oparta na diodach 3528SMD to bardzo popularne rozwiązanie do oświetlenia dekoracyjnego. Występuje w kilku wariantach technicznych. Może być bardzo słaba (30 diod/m) lub dość mocna (120 diod/m). Taśma LED w wersji 4,8W (60 diod) występuje również w wariancie zasilania bezpośrednio 230V. Taśma LED Greenie z serii 3528SMD występuje także w wersji na czarnym podkładzie PCB.

2 Gwarancja	Gwarancja 2 lata	CE	Certyfikat CE	RoHs	Certyfikat RoHs	RoHS Taśmy	Taśmy LED	12V	Zasilanie
230V	Zasilanie	120°	Kąt świecenia	CRI > 80	CRI	CRI > 90	CRI	-25° ~ 60°	Temperatura pracy
LED Epistar	Rodzaj diod LED	LED Sanan	Rodzaj diod LED	IP42	Klasa wodoszczelności	IP65	Klasa wodoszczelności	IP68	Klasa wodoszczelności



TL209CW



TL202WW

Parametry

DANE ELEKTRYCZNE:	Napięcie: 12V lub 230V (w modelach o kodzie TLV)
DANE DODATKOWE:	Warstwa samoprzylepna: tak, poza taśmami IP68 Klasa IP: do wyboru IP42, IP65 lub IP68

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Kod produktu	Temperatura Barwowa [K]	Moc [W]	Odpowiednik	Jasność [lm]	Wydajność świetlna [lm/W]	Ilość diod	Wymiary [mm]	Waga
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m Żółta	TL202YW	2800-3200	2.4	12	540	225	30	1000 x 8 x 2	18g
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m Czarne PCB WW	TL202WW-B	2800-3200		12	540	225			
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m WW	TL202WW	\		12	540	225			
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m Czerwona	TL202RD	4000-4500		12	540	225			
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m NW	TL202NW			12	570	237.5			
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m Zielona	TL202GN	5500-6500		12	540	225			
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m Czarne PCB CW	TL202CW-B	5500-6500		12	600	250			
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m CW	TL202CW	\		12	600	250			
Taśma LED 30x3528SMD 2,4W/m Niebieska	TL202BL				540	225			
Taśma LED 230V 60x3528SMD 4,8W/m IP68 WW	TLV04WW	2800-3200	4.8	20	1080	225	60	1000 x 12 x 7	95g
Taśma LED 230V 60x3528SMD 4,8W/m IP68 NW	TLV04NW	4000-4500			1140	237.5		1000 x 12 x 7	95g
Taśma LED 230V 60x3528SMD 4,8W/m IP68 CW	TLV04CW	5500-6500			1200	250		1000 x 12 x 7	95g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m IP65 Żółta	TL504YW	\			1080	225		1000 x 8 x 4	33g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m IP65 WW	TL504WW	2800-3200			1080	225		1000 x 8 x 4	33g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m IP65 RGB	TL504RGB	RGB			1080	225		1000 x 8 x 4	33g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m IP65 Czerwona	TL504RD	\			1080	225		1000 x 8 x 4	33g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m IP65 NW	TL504NW	4000-4500			1140	237.5		1000 x 8 x 4	33g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m IP65 Zielona	TL504GN	\			1080	225		1000 x 8 x 4	33g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m IP65 CW	TL504CW	5500-6500			1200	250		1000 x 8 x 4	33g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m WW	TL204WW	2800-3200			1080	225		1000 x 8 x 2	19g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m Czerwona	TL204RD	\			1080	225		1000 x 8 x 2	19g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m Czarne PCB NW	TL204NW-B	4000-4500			1140	237.5		1000 x 8 x 2	19g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m NW	TL204NW	4000-4500			1140	237.5		1000 x 8 x 2	19g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m Zielona	TL204GN	\			1080	225		1000 x 8 x 2	19g
Taśma LED 60x3528SMD 4,8W/m Czarne PCB CW	TL204CW-B	5500-6500			1200	250		1000 x 8 x 2	19g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 Żółta	TL509YW	\	9.6	50	2160	225	120	1000 x 8 x 4	36g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 Czarne PCB WW	TL509WW-B	2800-3200			2160	225		1000 x 8 x 4	36g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 WW	TL509WW	2800-3200			2160	225		1000 x 8 x 4	36g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 Zielona	TL509GN	\			2160	225		1000 x 8 x 4	36g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 CW	TL509CW	5500-6500			2400	250		1000 x 8 x 4	36g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 Niebieska	TL509BL	\			2160	225		1000 x 8 x 4	36g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m Żółta	TL209YW	\			2160	225		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m Czarne PCB WW	TL209WW-B	2800-3200			2160	225		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m Czerwona	TL209RD	\			2160	225		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m NW CRI>90	TL209NW-PRO	4000-4500			2280	225			
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m NW	TL209NW	4000-4500			2280	237.5		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m Zielona	TL209GN	\			2160	225		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m Czarne PCB CW	TL209CW-B	5500-6500			2400	250		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m CW	TL209CW	5500-6500			2400	250		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m Niebieska	TL209BL	\			2160	225		1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 120x3528SMD 12W/mb CRI90+ WW	TL212WW-PRO	2700-3500	12	50	2160	180	120	1000 x 8 x 2	22g
Taśma LED 600x3528SMD 48W Ciepła Zimna CCT Zestaw 5m	TL209CCT	2800-6500	48	250	2700	56	600	5000 x 8 x 2	0,11kg